



Sídlo firmy:
Sokolovská 428/130, Karlín
186 00 Praha 8
IČO: 04864662 DIČ: CZ04864662

Provozovna firmy:
Mistrovice 222
561 64 Jablonné nad Orlicí

Kontakt:
e-mail: realizace@kozelstavby.cz
tel: +420 777 333 732
mobil: +420 777 222 159
+420 777 222 854

Pumpa na potěrové betony a lité potěry

Na zavhlé směsi a cementové potěry

Příklady použití:

Potěry konvenční, zavhlé až tuhé plastické, jako pojivo cement, anhydrit nebo hořčík, velikost zrna podle provedení do 12 mm; malta, půda, směs jíl a slámy nebo zrnitý sypký materiál. Ideální pro dopravu materiálů např. zavhlého, potěrového betonu pro pokládku podlah místností, chodeb nebo balkonů.

Technické údaje:

- Dopravní vzdálenost do 120m
 - Zásobník: 260 litrů brutto se středním odběrem, užitečný obsah cca 200 l, výška plnění 820 mm bez násypky, 400 mm s násypkou.
 - Hmotnost: 1 740 kg
 - Rozměry (dxšxv): 5075 x 1480 x 2431 mm
 - Pohon: Diesel 3-válcový motor DEUTZ
 - Výkon motoru: 33,5 kW při 2 500 1/min.
- Kompresor: 4,35 m³/min, dopravní tlak 8 bar.



Pneumatické pumpy na beton, dopravníky patří ke skupině nespojitých hydraulických dopravníků. V míchacím a dopravním zásobníku se dopravovaný materiál nejdříve smíchá jako v míchačce s protiběžným mícháním. Po skončení míchání se míchací zásobník, který je proveden jako tlakový zásobník, naplní stlačeným vzduchem. Stlačený vzduch se vytvoří pomocí šroubového kompresoru a vstupuje do tlakového zásobníku částečně jako horní vzduch, respektive vzduch nádrže. Druhá část vzduchu je v tlakovém potrubí jako spodní, respektive hadicový vzduch, rozděluje materiál na dávky, které poté posouvá hadicí.

Platba:

Pronájem vč. 40m dopravní hadice	3.300 Kč/den
Mytí stroje mimo stavbu v případě běžného znečištění	3 000 Kč
Mytí stroje mimo stavbu v případě hrubého znečištění**	20 000 Kč
Služby servisního technika	990 Kč/hod.
Jízdné servisního vozidla	25 Kč/km
Min. kauce	50 000 Kč

** V případě znečištění zatvrdlým betonem účtujeme výměnu celého bubnu za 150.000,- Kč